



FICHA TECNICA

ESTABILIZADOR DE POZO

Descripción de Producto:

Estabilizador Pozo es un aditivo diseñado y formulado especialmente para perforaciones con aire, (RC) aire reverso, DTH (Down The Hole), y Top Hammer.

Ayuda a solucionar problemas de desmoronamiento, derrumbes e inestabilidad de las paredes de la perforación.

Estabilizador Pozo optimiza los tiempos de perforación reduciendo la re-perforación de las zonas inestables, favoreciendo la limpieza y velocidad de barrido y ayuda básicamente al revestimiento (Casing) en zonas de desmoronamiento

Aplicación y ventajas:

- ❖ Estabiliza las zonas inestables perforadas, reduciendo la necesidad de re-perforar zonas de sobre carga y arenas.
- ❖ Aumenta la tasa de perforación (ROP).
- ❖ Reduce la pérdida de aire en la formación, optimizando la velocidad de barrido y el levante de los detritus.
- ❖ Se prepara una mezcla de **Estabilizador Pozo** con agua y se inyecta la misma en la zona a tratar previamente perforada. Durante la inyección del producto, bajar el volumen de aire inyectado y la columna de barras debe mantenerse en rotación lenta, y de preferencia recorriendo el espacio perforado.
- ❖ Dejar circular aire por algunos minutos (3 a 5 min) luego de terminar la inyección ya que es este quien provee el rápido secado y la formación de la película flexible.

Recomendaciones y Presentación:

Usar **Estabilizador Pozo** en proporciones 1:1 de agua, en las zonas de sobrecarga, inestables, arenas. Luego de pasar estas zonas se puede usar **Estabilizador Pozo** en una dosificación menor con el fin de ir recuperando la zona estabilizada.

Estabilizador Pozo se encuentra disponible en baldes de 19 kilos.

Fono ventas : 227840325 / 227840324
WhatsApp : +56 981592931
Mail: cvdriller.ltd@gmail.com contacto@cvdriller.cl
Página web: www.cvdriller.cl

DISTRIBUIDO POR:

